



Scie murale

HILTI DS-TS 22

FICHE TECHNIQUE :

- Capable de **découper du béton armé** (ou non) jusqu'à 53 cm d'épaisseur !
- Possibilité d'une **coupe à fleur**, dans toutes les positions.
- Un outil léger tout en étant **très performant** !

Performances	
Profondeur de coupe	53 cm
Rendement théorique	1 à 2 m ² /h
Caractéristiques techniques	
Plage de sciage	
1ère vitesse	800 à 1200 mm
2ème vitesse	600 à 800 mm
Motorisation	
Moteur	30 cm ³
Débit d'huile max	45 l/mn
Pression de travail max	190 bars
Ampérage	
Ampérage min	380V-16A
Ampérage max	32A
Alimentation	
Alimentation en eau	Pression comprise entre 4 et 6 bars - Débit d'eau de 10l/mn (5l/mn minimum)
Alimentation en électricité	Générateur de 30 kVA min (mis à la terre)
Lames de scie	
Diamètre pour béton armé	Ø 800 et Ø 1200
Diamètre pour béton sur-armé	Ø 800

AVANTAGES :

- fixation au moyen de galets excentriques - verrouillage rapide sur le système de **crémaillère modulaire**
- **bras pivotant 360°** avec carter de lame mobile
- moteur d'entraînement intégré avec boîte 2 vitesses pour un rendement de coupe optimal
- avance avec réglage semi-automatique, quel que soit le support

APPLICATIONS :

- **découpe de béton** pour création de fenêtres/portes, etc...
- **découpe de béton**
- travaux de réhabilitation
- découpe de supports de canalisation en béton armé
- découpe de bordures pour la réalisation de bateau

